

エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWVA5.4SA

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V


8 A 2720 min⁻¹

0.4 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	10.8	0.0	5.456	0.449	52.4	0.235	
2	35.0	10.2	21.7	5.815	0.505	53.1	0.268	
3	105.0	8.5	43.8	6.733	0.631	52.6	0.332	
4	175.0	6.0	46.7	7.368	0.708	51.7	0.366	
5	245.0	3.0	32.2	7.467	0.720	51.5	0.371	



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

98

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DWVA5.4SA

000

A4-202A

070201