

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50EVMG353.0E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 11.2 A 2910 min⁻¹
400 V 5.6 A 2910 min⁻¹

3 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	46.8	0.0	4.804	1.092	85.7	2.407	1.092	85.7	0.936
2	130.0	45.0	51.9	7.131	2.068	88.8	3.571	2.068	88.8	1.836
3	260.0	37.5	64.8	9.043	2.773	88.3	4.525	2.773	88.3	2.449
4	320.0	31.4	64.8	9.298	2.865	88.2	4.652	2.865	88.2	2.527
5	370.0	24.7	59.4	9.229	2.840	88.2	4.618	2.840	88.2	2.506



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

115

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG. NO. P50EVMG353.0E

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

141118