

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50MDPE263.7B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 14.6 A 3465 min⁻¹
400 V 7.3 A 3465 min⁻¹

3.7 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	58.0	0.0	6.03	1.570	89.7	3.016	1.570	89.7	1.408
2	125.0	57.0	52.5	8.31	2.445	90.5	4.156	2.445	90.5	2.212
3	250.0	50.3	68.0	10.90	3.365	89.6	5.448	3.365	89.6	3.015
4	350.0	41.9	70.6	12.20	3.808	89.0	6.100	3.808	89.0	3.389
5	450.0	31.0	64.7	12.64	3.958	88.8	6.320	3.958	88.8	3.514



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P50MDPE263.7B

000



EBARA CORPORATION

A4-201G

150323