

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50RQHD62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.9 A 1710 min⁻¹
 400 V 4.5 A 1710 min⁻¹

2.2 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	75.0	50.0	33.4	7.300	2.133	85.7	3.650	2.133	85.7	1.828
2	88.0	42.8	37.4	6.700	1.909	86.0	3.350	1.909	86.0	1.641
3	106.0	31.0	38.5	5.940	1.624	85.7	2.970	1.624	85.7	1.391
4	124.0	18.8	33.9	5.200	1.316	85.0	2.600	1.316	85.0	1.118
5	140.0	6.0	16.5	4.520	0.992	83.2	2.260	0.992	83.2	0.825



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

137

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50RQHD62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151222