


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSED5.4B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.8 A 2845 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	9.8	0.0	1.189	0.292	80.3	0.619	0.295	79.3	0.234
2	104.0	8.6	49.0	1.354	0.366	81.2	0.700	0.370	80.4	0.297
3	208.0	6.7	63.2	1.545	0.442	81.2	0.793	0.446	80.6	0.359
4	312.0	4.4	58.5	1.620	0.471	81.1	0.830	0.475	80.4	0.382
5	360.0	3.2	52.8	1.532	0.437	81.2	0.787	0.441	80.6	0.355



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 85 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

