


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSW4G6.75B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.6 A 1730 min⁻¹ 0.75 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.1	0.0	2.241	0.395	83.6	1.122	0.395	83.6	0.330
2	125.0	11.7	46.6	2.656	0.594	85.8	1.331	0.594	85.8	0.510
3	250.0	10.1	61.7	3.094	0.776	85.8	1.549	0.776	85.8	0.666
4	400.0	6.3	56.8	3.267	0.843	85.6	1.635	0.843	85.6	0.722
5	450.0	4.6	47.3	3.236	0.831	85.6	1.619	0.831	85.6	0.712



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P50X40FSW4G6.75B 000

