

# エバラFSWV型片吸込渦巻ポンプ

## EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


インバータ内蔵永久磁石同期電動機搭載型  
with inverter built-in pm motor

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSWV2F51.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 2914 min<sup>-1</sup> 1.5 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			インバータ内蔵永久磁石同期電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	22.2	0.0	2.310	0.723	84.2				0.608
2	100.0	21.3	37.3	3.372	1.087	85.8				0.932
3	205.0	19.1	54.1	4.236	1.377	85.9				1.182
4	312.0	14.8	57.3	4.718	1.538	85.6				1.316
5	360.0	12.0	53.0	4.774	1.557	85.5				1.331



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

電流値は電源の状態によって変化します。

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.

1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P50X40FSWV2F51.5 000

A4-201G  
260205