

エバラAIR2型低騒音軸流ファン

EBARA VANE AXIAL FAN

トップランナーモーター搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 51/2AIR2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 6.8 A 1445 min⁻¹
400 V 3.4 A 1445 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	645	645	0.0	7.825	2.171	84.6	3.913	2.171	84.6	1.838	86.0	77.0
2	80.4	283	301	35.7	5.531	1.304	86.7	2.765	1.304	86.7	1.130	79.5	72.5
3	138.0	341	393	61.8	6.527	1.698	86.1	3.264	1.698	86.1	1.462	77.5	70.0
4	166.1	276	352	66.4	6.537	1.702	86.1	3.269	1.702	86.1	1.465	75.5	68.0
5	194.1	166	270	66.0	6.090	1.531	86.4	3.045	1.531	86.4	1.323	75.5	68.0
6	222.2	24	160	50.6	5.650	1.354	86.6	2.825	1.354	86.6	1.173	77.0	69.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P51/2AIR2-1445-51.5 000

A4-207T

150319