

エバラSRTC2型片吸込ターボファン

EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 51/2SRTC2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 46 A 1475 min⁻¹
400 V 23 A 1475 min⁻¹

11 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW			
1	0.0	2276	2276	0.0	25.39	2.992	85.2	12.70	2.992	85.2	2.550	84.5	70.0
2	43.1	2443	2449	39.7	28.56	4.917	90.1	14.28	4.917	90.1	4.430	81.0	69.5
3	86.2	2412	2438	58.6	31.71	6.524	91.5	15.86	6.524	91.5	5.970	79.5	70.5
4	144.9	2127	2201	71.0	35.24	8.124	92.0	17.62	8.124	92.0	7.480	80.0	70.0
5	203.6	1564	1709	70.4	37.14	8.928	92.1	18.57	8.928	92.1	8.230	82.0	70.5
6	262.3	607	848	45.6	36.88	8.820	92.1	18.44	8.820	92.1	8.130	86.5	73.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.					min ⁻¹		



図番 DWG. NO. P51/2SRTC2-1350-511 000

A4-207T
180226