

代表性能曲線
 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 5SRMS2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 15.6 A 1460 min⁻¹
 400 V 7.8 A 1460 min⁻¹

3.7 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	256	256	0.0	8.32	0.819	78.3	4.160	0.819	78.3	0.641	67.5	61.5
2	84.2	214	220	42.3	8.42	0.911	80.3	4.214	0.911	80.3	0.731	62.0	58.5
3	168.8	217	241	60.4	8.98	1.318	85.4	4.491	1.318	85.4	1.126	63.0	59.0
4	225.5	210	255	63.8	9.62	1.709	87.7	4.812	1.709	87.7	1.500	65.5	60.5
5	311.5	174	259	59.4	11.26	2.529	89.5	5.630	2.529	89.5	2.265	70.5	64.5
6	387.5	120	251	51.4	13.62	3.507	89.7	6.811	3.507	89.7	3.146	77.0	69.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P5SRMS2-310-53.7 000