

# エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン

## EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 5SRP3H 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 114 A 1470 min<sup>-1</sup> 30 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)
1	0.0	3107	3107	0.0	59.9	10.48	92.0	29.96	10.48	92.0	9.65	111.5	100.0
2	134.5	3149	3164	43.3	74.0	17.39	94.1	37.04	17.39	94.1	16.37	104.0	92.5
3	269.0	3167	3230	64.3	89.8	23.81	94.4	44.91	23.81	94.4	22.48	99.0	87.5
4	396.8	2843	2980	73.3	102.4	28.47	94.2	51.20	28.47	94.2	26.85	97.0	85.5
5	524.7	2091	2331	70.2	108.8	30.78	94.1	54.44	30.78	94.1	28.99	99.5	87.0
6	652.5	1023	1394	53.9	106.1	29.81	94.2	53.07	29.81	94.2	28.09	100.5	89.0



注) 性能試験は JIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 Q'TY



図番 DWG. NO. P5SRPH-1875-530F 000

A4-207T  
180419