

エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン

EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 5SRP3H 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 144 A 1480 min⁻¹ 37 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	3510	3510	0.0	78.8	14.22	91.5	39.44	14.22	91.5	13.01	113.5	102.0
2	143.7	3603	3621	42.4	94.7	21.82	93.6	47.39	21.82	93.6	20.43	105.5	94.0
3	287.4	3635	3707	64.2	113.5	29.33	94.2	56.78	29.33	94.2	27.63	100.0	88.5
4	416.0	3346	3497	74.1	128.1	34.69	94.2	64.08	34.69	94.2	32.70	97.5	86.0
5	544.6	2609	2867	73.4	136.2	37.58	94.2	68.14	37.58	94.2	35.42	99.5	88.0
6	673.3	1364	1759	56.8	134.2	36.85	94.2	67.10	36.85	94.2	34.73	101.5	89.5



注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図番 DWG. NO. P5SRPH-2025-537F 000

A4-207T
180419