

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DVSA6.75A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.9 A 3340 min⁻¹ 形式 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を
0 V 0 A 0 min⁻¹ 0.75 kW TYPE DRY TYPE 使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	17.1	0.0	2.623	0.703	65.3	0	0	0.0	0.459
2	80.0	13.6	31.1	3.062	0.859	66.4	0	0	0.0	0.570
3	140.0	11.4	41.8	3.286	0.933	66.7	0	0	0.0	0.622
4	180.0	9.9	44.2	3.445	0.985	66.7	0	0	0.0	0.657
5	270.0	6.4	38.3	3.823	1.109	66.3	0	0	0.0	0.735



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50DVSA6.75A 001

