

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50EVMSL151.1

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 4.8 A 2880 min⁻¹
400 V 2.4 A 2880 min⁻¹

1.1 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	15.1	0.0	2.450	0.537	83.3	1.225	0.537	83.3	0.447
2	130.0	13.5	45.9	2.856	0.731	85.0	1.428	0.731	85.0	0.622
3	200.0	12.0	55.2	3.092	0.835	85.2	1.546	0.835	85.2	0.712
4	300.0	9.3	56.1	3.367	0.951	85.1	1.683	0.951	85.1	0.810
5	400.0	5.1	37.7	3.578	1.038	84.9	1.789	1.038	84.9	0.882



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

107

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50EVMSL151.1

001



EBARA CORPORATION

A4-201F1

170818