

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50EVMSL253.0

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 12.2 A 2895 min⁻¹
400 V 6.1 A 2895 min⁻¹

3 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	34.9	0.0	5.682	1.318	87.5	2.841	1.318	87.5	1.153
2	180.0	31.3	53.8	7.105	1.912	89.1	3.552	1.912	89.1	1.704
3	250.0	29.5	64.9	7.519	2.074	89.2	3.760	2.074	89.2	1.850
4	350.0	24.5	69.4	7.997	2.257	89.2	3.999	2.257	89.2	2.013
5	480.0	14.0	49.9	8.559	2.467	89.1	4.279	2.467	89.1	2.198



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 113 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50EVMSL253.0

001

A4-201F1

170818