


# 自動給水装置 エバラフレッシャー1300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BIRBM253.7N 周波数 FREQUENCY 50 Hz 呼び出力 OUTPUT 3.7 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互 (2台) 使用ポンプ PUMP 50BMSP253.7A 電動機定格 MOTOR RATING 3.7 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです



- 減圧弁設定圧力は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定範囲内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.029MPaとして下さい。
- 停止圧力は締切圧力（給水量0時の給水圧力）まで上がることがあります。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P50BIRBM253.7N 002

A4-205  
220624