

# エバラDKE型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DKE67.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 28.8 A 1735 min<sup>-1</sup> 7.5 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	31.3	0.0	18.14	5.398	79.0	9.07	5.398	79.0	4.264
2	200	29.6	22.0	18.49	5.533	79.1	9.25	5.533	79.1	4.376
3	600	26.4	52.8	20.09	6.121	79.8	10.05	6.121	79.8	4.884
4	1000	22.9	67.2	22.25	6.906	80.5	11.13	6.906	80.5	5.559
5	1500	18.3	71.5	24.47	7.703	81.0	12.24	7.703	81.0	6.239



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65DKE67.5 000

A4-201G  
260412