

エバラDML型マンホール用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DML252.2A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 10 A 1420 min⁻¹
400 V 5 A 1420 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	15.0	0.0	7.126	1.850	69.3	3.563	1.850	69.3	1.282
2	150	13.4	25.5	7.132	1.849	69.3	3.566	1.849	69.3	1.281
3	300	12.0	44.1	7.359	1.900	69.9	3.679	1.900	69.9	1.328
4	1000	6.8	61.2	9.226	2.440	74.2	4.613	2.440	74.2	1.810
5	1200	5.3	54.0	9.559	2.639	72.8	4.780	2.639	72.8	1.921



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

199

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P65DML252.2A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

100602