

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65DNJ62.2A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 2.2 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 9.5 A 3440 min⁻¹
400 V 4.8 A 3440 min⁻¹

2.2 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	16.5	0.0	6.886	2.130	69.0	3.482	2.130	69.0	1.470
2	300	13.5	36.2	8.089	2.536	72.0	4.259	2.536	72.0	1.826
3	600	9.6	45.5	8.954	2.842	72.5	4.524	2.842	72.5	2.061
4	800	6.8	41.6	9.222	2.928	72.7	4.659	2.928	72.7	2.130
5	990	4.0	30.2	9.230	2.931	72.7	4.663	2.931	72.7	2.132



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DNJ62.2A

000

A4-201G
230916