

# エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65EVMG253.0E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 11.2 A 2910 min<sup>-1</sup> 3 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	37.2	0.0	5.29	1.321	87.3	2.651	1.321	87.3	1.153
2	210.0	33.9	53.5	8.13	2.442	88.6	4.072	2.442	88.6	2.165
3	420.0	26.4	63.9	10.30	3.225	87.6	5.152	3.225	87.6	2.827
4	510.0	22.0	63.7	10.44	3.276	87.6	5.223	3.276	87.6	2.869
5	600.0	16.4	57.7	10.12	3.162	87.7	5.064	3.162	87.7	2.775



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

125

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65EVMG253.0E

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

150327