

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FQ52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 9.2 A 2865 min⁻¹
 400 V 4.6 A 2865 min⁻¹

2.2 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	24.0	0.0	5.810	1.486	82.8	2.910	1.486	82.8	1.230
2	250.0	21.0	48.5	7.360	2.135	82.5	3.680	2.135	82.5	1.761
3	450.0	16.5	59.8	8.250	2.474	81.7	4.130	2.474	81.7	2.021
4	600.0	11.0	51.0	8.570	2.591	81.3	4.290	2.591	81.3	2.106
5	700.0	6.5	35.4	8.510	2.569	81.4	4.260	2.569	81.4	2.091



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

137

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65FQ52.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201
030808