

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65FQD65.5C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 5.5 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 21 A 3520 min⁻¹
400 V 10.5 A 3520 min⁻¹

5.5 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	44.0	0.0	11.04	3.226	88.3	5.522	3.226	88.3	2.850
2	300.0	40.5	44.6	15.79	4.937	89.7	7.894	4.937	89.7	4.431
3	500.0	36.0	57.6	17.87	5.676	89.6	8.933	5.676	89.6	5.090
4	700.0	27.5	57.7	18.96	6.065	89.5	9.482	6.065	89.5	5.433
5	750.0	24.5	54.7	19.08	6.107	89.5	9.542	6.107	89.5	5.470



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.80 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	