

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FQSE62.2B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 9 A 3445 min⁻¹
400 V 4.5 A 3445 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	19.6	0.0	5.342	1.551	89.0	2.673	1.551	89.0	1.380
2	0.300	16.5	44.1	6.851	2.082	87.9	3.432	2.082	87.9	1.830
3	0.540	13.2	55.9	7.752	2.390	87.0	3.882	2.390	87.0	2.079
4	0.700	10.2	53.0	8.195	2.536	86.6	4.102	2.536	86.6	2.196
5	0.800	7.6	46.8	7.898	2.438	86.9	3.955	2.438	86.9	2.118



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P65FQSE62.2B 000

