

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD55.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 20.8 A 2870 min⁻¹
 400 V 10.4 A 2870 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	45.8	0.0	10.97	3.070	84.5	5.48	3.070	84.5	2.596
2	200.0	42.0	35.7	14.63	4.461	85.8	7.31	4.461	85.8	3.831
3	400.0	35.5	47.5	18.09	5.691	85.6	9.04	5.691	85.6	4.872
4	600.0	28.5	52.1	19.74	6.273	85.2	9.87	6.273	85.2	5.347
5	720.0	23.5	50.3	20.23	6.442	85.1	10.11	6.442	85.1	5.483



ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65LPD55.5A 000

A4-201
990412