

エバラLPDV型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

インバータ内蔵永久磁石同期電動機搭載型
with inverter built-in pm motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65LPDV62.2

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 2.2 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V 7.9 A 3455 min⁻¹ 2.2 kW

形 式
TYPE 全閉外扇形
T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			インバータ内蔵永久磁石同期電動機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			出 力 OUTPUT
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	21.3	0.0	3.986	1.262	82.8			1.045
2	280.0	20.1	59.7	5.565	1.796	85.8			1.541
3	460.0	18.2	73.3	6.638	2.144	87.0			1.865
4	580.0	16.3	75.8	7.219	2.333	87.3			2.036
5	700.0	13.8	73.6	7.592	2.455	87.4			2.145



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

電流値は電源の状態によって変化します(詳細は取扱説明書をご参照ください)。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 MPa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65LPDV62.2

000

A4-201A
240820