

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65MS353.7C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 16.6 A 1460 min⁻¹
400 V 8.3 A 1460 min⁻¹

3.7 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	43.5	0.0	9.88	1.869	88.3	4.943	1.869	88.3	1.651
2	225.0	40.9	53.7	12.63	3.110	89.7	6.327	3.110	89.7	2.792
3	355.0	35.4	60.8	14.26	3.754	89.6	7.147	3.754	89.6	3.364
4	450.0	29.1	58.7	15.11	4.061	89.4	7.574	4.061	89.4	3.632
5	500.0	25.2	55.5	15.29	4.139	89.4	7.661	4.139	89.4	3.700



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

2.00 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY