

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65MS365.5C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 5.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 22.8 A 1760 min⁻¹
400 V 11.4 A 1760 min⁻¹

5.5 kW
形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	55.5	0.0	12.14	2.704	91.0	6.09	2.704	91.0	2.460
2	250.0	51.9	52.2	16.42	4.400	92.0	8.23	4.400	92.0	4.051
3	400.0	44.8	59.3	19.09	5.354	91.9	9.55	5.354	91.9	4.923
4	460.0	40.2	58.0	19.96	5.649	91.8	9.98	5.649	91.8	5.188
5	550.0	31.5	51.3	20.97	5.998	91.7	10.48	5.998	91.7	5.500



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

2.00 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	