

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSQ367.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 27 A 1740 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| l/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 14.54 | 3.915 | 89.4 | 0 | 0 | 0.0 | 3.501 |
| 2 | 315.0 | 58.0 | 54.7 | 20.01 | 5.983 | 90.9 | 0 | 0 | 0.0 | 5.442 |
| 3 | 400.0 | 52.0 | 57.0 | 21.60 | 6.530 | 91.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.944 |
| 4 | 500.0 | 44.0 | 54.2 | 23.65 | 7.258 | 91.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.605 |
| 5 | 600.0 | 33.0 | 45.4 | 25.27 | 7.810 | 90.9 | 0 | 0 | 0.0 | 7.100 |



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

208

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P65MSQ367.5AT

000



EBARA CORPORATION

A4-201
070425