

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線


PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSED61.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3390 min⁻¹ 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

400 V 3.1 A 3390 min⁻¹ 1.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.2	0.0	3.552	1.077	78.5	1.776	1.077	78.5	0.846
2	250.0	16.2	59.4	4.465	1.402	79.2	2.232	1.402	79.2	1.110
3	500.0	12.7	75.0	5.467	1.752	78.7	2.733	1.752	78.7	1.379
4	700.0	7.7	63.9	5.474	1.746	78.7	2.737	1.746	78.7	1.374
5	720.0	7.1	61.0	5.405	1.732	78.7	2.702	1.732	78.7	1.364



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 97 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY