


代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSFD52.2B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.6 A 2875 min<sup>-1</sup> 400 V 4.3 A 2875 min<sup>-1</sup> 2.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	23.4	0.0	4.427	1.066	87.1	2.216	1.066	87.1	0.929
2	208.0	22.1	49.9	6.042	1.706	88.0	3.023	1.706	88.0	1.501
3	417.0	18.2	63.7	7.476	2.224	87.2	3.739	2.224	87.2	1.940
4	625.0	11.0	53.5	8.028	2.412	86.8	4.016	2.412	86.8	2.093
5	640.0	10.2	50.8	8.004	2.412	86.8	4.003	2.412	86.8	2.094



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

136

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P65X50FSFD52.2B 000

