


代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSD55.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.6 A 2905 min<sup>-1</sup> 5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	44.0	0.0	10.10	2.656	90.4	5.054	2.656	90.4	2.402
2	208.0	42.0	40.4	13.28	3.866	90.9	6.642	3.866	90.9	3.516
3	417.0	37.0	55.4	16.61	5.016	90.4	8.305	5.016	90.4	4.539
4	625.0	28.0	55.8	18.53	5.668	90.0	9.264	5.668	90.0	5.105
5	680.0	24.0	52.3	18.42	5.642	90.0	9.209	5.642	90.0	5.083



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

187

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

