

# エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSW2J511

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 41.5 A 2940 min<sup>-1</sup>  
 400 V 20.3 A 2900 min<sup>-1</sup>

11 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	71.1	0.0	19.52	4.717	84.8	9.77	4.657	85.9	4.000
2	250.0	68.9	42.3	26.41	7.462	88.8	13.17	7.408	89.5	6.630
3	417.0	64.5	54.7	30.45	8.927	89.7	15.14	8.881	90.2	8.010
4	625.0	53.0	60.8	33.13	9.862	90.0	16.44	9.824	90.4	8.880
5	680.0	48.7	60.9	33.10	9.851	90.0	16.44	9.812	90.4	8.870



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

230

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65X50FSW2J511

000



EBARA CORPORATION

A4-201

150317