

エバラAIM2型低騒音軸流ファン

EBARA VANE AXIAL FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6AIM261.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 7.8 A 1170 min⁻¹
400 V 3.9 A 1170 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	500	500	0.0	2.376	1.725	88.4	1.188	1.725	88.4	1.526	85.0	75.0
2	91.8	188	202	41.9	1.106	0.865	85.5	0.553	0.865	85.5	0.740	77.5	68.0
3	157.5	243	286	63.0	1.803	1.351	88.2	0.902	1.351	88.2	1.192	76.0	67.0
4	188.4	195	255	66.8	1.820	1.362	88.3	0.910	1.362	88.3	1.202	74.5	65.5
5	219.3	116	198	65.4	1.674	1.263	88.0	0.837	1.263	88.0	1.112	74.5	65.5
6	250.2	19	127	49.4	1.613	1.222	87.9	0.807	1.222	87.9	1.074	75.0	66.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P6AIM261.5

000

A4-207T

150227