

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6LFU452.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 11.6 A 1420 min⁻¹
400 V 5.8 A 1420 min⁻¹

2.4 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	860	860	0.0	9.47	2.225	78.1	4.736	2.225	78.1	1.737	79.0	66.5
2	56.1	735	738	37.3	9.72	2.334	78.5	4.865	2.334	78.5	1.832	77.0	65.5
3	112.2	643	656	61.0	10.11	2.585	79.0	5.060	2.585	79.0	2.042	74.5	64.0
4	168.3	517	547	68.8	10.69	2.775	79.3	5.346	2.775	79.3	2.200	71.0	62.5
5	224.4	315	368	65.1	10.38	2.691	79.2	5.191	2.691	79.2	2.131	70.5	62.0
6	280.5	14	97	27.5	9.30	2.128	77.7	4.651	2.128	77.7	1.653	74.5	65.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG. NO. P6LFU452.4

000

A4-207

150403