

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6LFU464.0

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 15.4 A 1670 min⁻¹
400 V 7.7 A 1670 min⁻¹

4 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	1199	1199	0.0	11.16	3.371	87.4	5.580	3.371	87.4	2.946	83.0	71.0
2	64.4	1030	1035	35.5	11.78	3.562	87.1	5.891	3.562	87.1	3.102	81.0	70.0
3	128.8	901	918	57.9	12.72	3.999	86.6	6.361	3.999	86.6	3.463	79.0	69.0
4	193.3	726	766	64.8	14.16	4.365	85.9	7.084	4.365	85.9	3.749	77.0	66.5
5	257.7	446	517	61.6	13.43	4.211	86.3	6.716	4.211	86.3	3.634	75.5	64.5
6	322.2	20	130	25.6	10.54	3.127	87.6	5.271	3.127	87.6	2.739	79.5	68.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P6LFU464.0

000