

エバラSRM02型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6SRM02

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 58.6 A 1440 min⁻¹
400 V 29.3 A 1440 min⁻¹

15 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	811	811	0.0	25.61	4.78	86.4	12.85	4.78	86.4	4.14	82.0	72.0
2	209.0	624	643	48.2	26.59	5.31	87.3	13.34	5.31	87.3	4.64	76.5	69.0
3	418.0	614	688	65.6	32.80	8.13	89.9	16.45	8.13	89.9	7.31	77.5	69.0
4	563.6	581	717	68.0	40.08	10.92	90.5	20.09	10.92	90.5	9.89	80.0	70.5
5	709.3	505	721	63.7	51.66	14.93	90.0	25.85	14.93	90.0	13.45	83.0	73.0
6	855.0	388	701	55.3	68.41	20.23	88.4	34.16	20.23	88.4	17.90	87.0	76.0



御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P6SRM02-430-515 000