

エバラSRTC2型片吸込ターボファン

EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL NO. 6SRTC2

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 144 A 1480 min⁻¹ 37 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	5823	5823	0.0	80.0	14.83	91.8	40.00	14.83	91.8	13.62	95.5	83.5
2	84.0	5834	5851	44.1	90.3	19.85	93.3	45.15	19.85	93.3	18.53	93.5	82.5
3	168.0	5658	5728	65.8	104.6	25.89	94.0	52.30	25.89	94.0	24.35	91.5	81.5
4	265.3	4970	5144	74.5	121.7	32.35	94.2	60.85	32.35	94.2	30.49	91.5	82.0
5	362.6	3539	3866	68.6	132.0	36.09	94.2	66.00	36.09	94.2	34.02	95.0	82.5
6	460.0	1201	1726	40.2	128.6	34.86	94.2	64.30	34.86	94.2	32.86	100.0	84.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
								min ⁻¹		



図番 DWG. NO. P6SRTC2-1900-537 000

A4-207T
180226