

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6SRTE4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 28.6 A 1755 min⁻¹
400 V 14.3 A 1755 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	894	894	0.0	13.37	2.571	89.7	6.68	2.571	89.7	2.308	78.5	65.5
2	74.0	904	906	28.5	17.15	4.254	92.0	8.57	4.254	92.0	3.917	79.0	67.0
3	148.0	897	907	44.0	20.35	5.502	92.3	10.17	5.502	92.3	5.082	77.0	66.0
4	276.0	758	790	58.8	23.67	6.701	92.2	11.83	6.701	92.2	6.178	74.0	64.5
5	404.1	449	519	55.7	23.95	6.800	92.1	11.97	6.800	92.1	6.268	71.5	64.5
6	532.1	28	149	23.9	21.69	5.995	92.3	10.84	5.995	92.3	5.535	81.5	68.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					