

エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン

EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7SRP3H

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 132 A 1775 min⁻¹
400 V 66 A 1775 min⁻¹

37 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0	2205	2205	0.0	62.9	15.34	93.3	31.49	15.34	93.3	14.32	107.0	94.5
2	221	2277	2288	40.9	79.2	21.84	94.4	39.63	21.84	94.4	20.63	99.0	86.5
3	443	2253	2297	61.9	98.6	28.90	94.6	49.30	28.90	94.6	27.37	95.5	84.0
4	653	2070	2167	72.7	114.4	34.30	94.6	57.20	34.30	94.6	32.47	92.5	80.5
5	864	1640	1810	75.3	121.3	36.60	94.5	60.66	36.60	94.5	34.62	94.5	83.0
6	1075	849	1112	61.9	113.4	33.98	94.6	56.72	33.98	94.6	32.17	96.5	85.0



注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	御使用先 FINAL USER	機器番号 ITEM NO.	機器名称 ITEM NAME	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 QTY
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.							



図番 DWG. NO. P7SRPH-1150-637F 000

A4-207T
180419