

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DNJ62.2A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9.5 A 3440 min⁻¹ 2.2 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	16.5	0.0	6.886	2.130	69.0	3.482	2.130	69.0	1.470
2	300	13.5	36.2	8.089	2.536	72.0	4.259	2.536	72.0	1.826
3	600	9.6	45.5	8.954	2.842	72.5	4.524	2.842	72.5	2.061
4	800	6.8	41.6	9.222	2.928	72.7	4.659	2.928	72.7	2.130
5	990	4.0	30.2	9.230	2.931	72.7	4.663	2.931	72.7	2.132



御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80DNJ62.2A 000

A4-201G
230916