

# エバラEVML型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80EVML255.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 21.2 A 2870 min<sup>-1</sup>  
 400 V 10.6 A 2870 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	43.3	0.0	9.52	2.383	78.2	4.760	2.383	78.2	1.863
2	200.0	38.2	50.2	11.14	3.055	81.2	5.570	3.055	81.2	2.480
3	400.0	36.0	66.1	14.26	4.237	83.7	7.130	4.237	83.7	3.546
4	600.0	31.2	69.9	16.88	5.175	84.3	8.440	5.175	84.3	4.362
5	875.0	17.5	55.2	17.40	5.363	84.3	8.700	5.363	84.3	4.521



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

127

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P80EVML255.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201

060123