

エバラFQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80FQ65.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 20 A 3460 min⁻¹
 400 V 10 A 3460 min⁻¹

5.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	29.0	0.0	13.37	4.245	84.8	6.696	4.245	84.8	3.601
2	600	25.0	51.8	17.10	5.510	85.5	8.548	5.510	85.5	4.712
3	900	22.0	63.5	18.39	5.949	85.3	9.185	5.949	85.3	5.078
4	1200	17.0	62.0	19.38	6.290	85.1	9.679	6.290	85.1	5.358
5	1300	15.0	58.6	19.60	6.366	85.1	9.791	6.366	85.1	5.420



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

129

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P80FQ65.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
151125