

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 80LPD611F

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 11 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 40.4 A 3510 min⁻¹
400 V 20.2 A 3510 min⁻¹

11 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	50.1	0.0	14.67	3.86	90.3	7.34	3.86	90.3	3.49
2	500	49.2	54.6	26.21	7.96	92.4	13.11	7.96	92.4	7.36
3	1000	44.3	77.8	32.64	10.09	92.0	16.32	10.09	92.0	9.29
4	1400	36.9	78.0	37.87	11.81	91.6	18.94	11.81	91.6	10.82
5	1500	34.6	74.7	39.66	12.39	91.4	19.83	12.39	91.4	11.33



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY