

エバラLPDV型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

インバータ内蔵永久磁石同期電動機搭載型
with inverter built-in pm motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE


機 名
MODEL 80LPDV63.7

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 12.8 A 3465 min⁻¹ 3.7 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			インバータ内蔵永久磁石同期電動機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0	21.1	0.0	7.20	2.319	88.8			2.059
2	500	19.5	58.6	9.34	3.025	89.8			2.716
3	885	17.3	75.2	11.40	3.692	90.1			3.326
4	1145	14.7	76.6	12.30	3.989	90.0			3.590
5	1400	10.9	69.1	12.36	4.008	90.0			3.607



注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

電流値は電源の状態によって変化します (詳細は取扱説明書をご参照ください)。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 MPa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80LPDV63.7

000

A4-201A
240820