

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL **80X65FSS4K615** 周波数 FREQUENCY **60 Hz** 出力 OUTPUT **15 kW**

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 53 A 1750 min⁻¹ 形式 全閉防まつ形 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 26.9 A 1735 min⁻¹ 15 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	49.5	0.0	22.26	5.64	88.5	10.85	5.53	90.3	5.00
2	500	48.0	44.5	32.36	9.58	91.7	16.12	9.51	92.4	8.79
3	1000	43.1	60.9	40.64	12.46	92.4	20.34	12.46	92.4	11.52
4	1500	34.3	62.0	46.99	14.59	92.6	23.67	14.66	92.1	13.51
5	1600	32.0	60.4	47.90	14.89	92.6	24.17	14.97	92.1	13.79



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 316 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80X65FSS4K615 000

A4-201
150312