

エバラSRM2型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRM2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 166 A 1445 min⁻¹
 400 V 83 A 1445 min⁻¹

45 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0	933	933	0.0	65.8	11.24	89.8	32.97	11.24	89.8	10.10	84.0	77.0
2	376	755	774	33.2	74.4	15.86	92.0	37.30	15.86	92.0	14.60	82.0	77.0
3	859	747	844	59.5	87.7	21.81	93.0	43.88	21.81	93.0	20.30	81.5	76.5
4	1176	738	921	65.4	107.5	29.59	93.3	53.72	29.59	93.3	27.61	83.5	78.0
5	1493	668	963	62.6	140.3	41.22	92.8	70.07	41.22	92.8	38.26	87.0	80.0
6	1810	546	979	54.0	198.0	60.07	91.0	98.98	60.07	91.0	54.68	91.0	82.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P8SRM2-360-545

000

A4-207

001025