

代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 8SRM4  
MODEL NO. 8SRM4

周波数 50 Hz  
FREQUENCY 50 Hz


出力 37 kW  
OUTPUT 37 kW

電動機定格 200 V 144 A 1480 min<sup>-1</sup>  
MOTOR RATING 400 V 72 A 1480 min<sup>-1</sup>

37 kW 形式 全閉外扇形  
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0	588	588	0.0	67.1	6.44	81.8	33.57	6.44	81.8	5.27	82.5	75.0
2	337	462	477	32.7	70.9	9.35	87.5	35.46	9.35	87.5	8.19	78.0	73.5
3	675	457	517	54.4	74.7	11.87	90.0	37.39	11.87	90.0	10.70	79.0	74.0
4	1076	439	592	66.0	84.9	17.34	92.7	42.47	17.34	92.7	16.07	82.0	76.0
5	1476	327	615	55.2	112.9	29.09	94.1	56.46	29.09	94.1	27.40	87.0	79.5
6	1877	155	621	40.3	174.7	51.40	93.8	87.39	51.40	93.8	48.23	94.5	84.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P8SRM4-280-537

000

