

# エバラSRMH型マルチエース排煙ファン

## EBARA MULTIACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRMH

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 11 kW


電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 45.4 A 965 min<sup>-1</sup>  
400 V 22.7 A 965 min<sup>-1</sup>

11 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	303	303	0.0	22.02	2.83	86.9	11.01	2.83	86.9	2.46	78.0	70.0
2	241	239	247	31.7	23.15	3.51	89.0	11.57	3.51	89.0	3.13	71.0	66.5
3	482	236	267	54.5	24.65	4.35	90.5	12.32	4.35	90.5	3.94	72.0	67.0
4	707	232	298	65.0	28.63	5.83	91.8	14.31	5.83	91.8	5.36	75.0	69.0
5	932	198	313	61.5	38.73	8.66	91.6	19.36	8.66	91.6	7.94	78.5	71.0
6	1156	129	306	49.1	60.73	13.70	89.0	30.37	13.70	89.0	12.19	82.5	73.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
荏原製番 SER. NO.		機名 MODEL NO.				min <sup>-1</sup>		



図番 DWG. NO. P8SRMH-200-511F

000

A4-207T  
180419