

エバラSRMH型マルチエース排煙ファン

EBARA MULTIACE SMOKE EXHAUST FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRMH

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 138 A 1450 min⁻¹
400 V 69 A 1450 min⁻¹

37 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0	1039	1039	0.0	62.3	13.16	90.0	31.23	13.16	90.0	11.86	85.5	78.0
2	397	842	863	33.4	74.4	18.60	91.6	37.24	18.60	91.6	17.06	83.0	78.0
3	907	831	940	58.3	94.7	26.40	92.2	47.28	26.40	92.2	24.36	82.5	78.0
4	1133	833	1003	63.7	111.0	32.21	92.1	55.41	32.21	92.1	29.67	84.0	78.5
5	1359	803	1048	65.3	132.7	39.67	91.5	66.35	39.67	91.5	36.33	86.0	79.0
6	1585	740	1073	63.1	163.9	49.68	90.4	81.90	49.68	90.4	44.96	88.5	80.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.							
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME							
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 QTY		



図番 DWG. NO. P8SRMH-380-537 000