

エバラSRP31型片吸込スリーエースファン

EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRP31

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 262 A 1780 min⁻¹
400 V 131 A 1780 min⁻¹

75 kW 形式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0	2577	2577	0.0	129.6	26.31	91.5	64.8	26.31	91.5	24.08	110.0	98.5
2	333	2705	2720	40.9	156.7	39.41	93.6	78.3	39.41	93.6	36.92	102.0	90.5
3	666	2725	2785	63.2	186.1	51.56	94.8	93.0	51.56	94.8	48.89	99.0	87.5
4	963	2489	2614	73.5	208.1	59.85	95.2	104.0	59.85	95.2	57.03	96.0	84.5
5	1259	1932	2146	73.5	220.0	64.11	95.4	110.0	64.11	95.4	61.18	100.0	87.5
6	1555	1034	1361	59.0	215.9	62.67	95.3	107.9	62.67	95.3	59.78	100.5	89.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P8SRP31-1100-675

000

A4-207T

150330